

Flowmeter für vertikale Montage

für Durchflüsse von 3 LPM bis zu 85 LPM



Unser Sauerstoff-Flowmeter zur Montage an mobilen Versorgungseinheiten wie z.B. Infusionsständern. Es ist geeignet für Rohrdurchmesser bis zu 40 mm.

Durch Umsetzen der Spannvorrichtung ist genauso eine Montage an der Normschiene möglich.

Sicherheitsmerkmale:

Geräteart: nicht elektrisch betrieben
Funktionsweise: mechanisch / pneumatisch
CE-Zeichen/Nummer: 13485:2016 zertifiziert



Einstellbarer Durchfluss	Art.-Nr.	Nenndruck	Genauigkeit	Einlass	Auslass
0 - 3 LPM	D-FL-O2-3-ST-NIST	4,5 bar	< 10%	NIST	DISS 9/16"
0 - 6 LPM	D-FL-O2-6-ST-NIST	4,5 bar	< 10%	NIST	DISS 9/16"
0 - 15 LPM	D-FL-O2-15-ST-NIST	4,5 bar	< 10%	NIST	DISS 9/16"
3 - 32 LPM	D-FL-O2-32-ST-NIST	4,5 bar	< 10%	NIST	DISS 9/16"
8 - 85 LPM	D-FL-O2-85-ST-NIST	4,5 bar	< 10%	NIST	DISS 9/16"

WE THINK IN PRESSURE & FLOW